



SEIKOH GIKEN

SFP-560A3C

自动夹具夹紧 通讯联接

NEW



■ 特点/优势

- **夹具自动夹紧** – 提高了操作人员的产能
- **支持数据传输**, 支持Modbus TCP/IP以及MCU Link
- **自动增加时间功能**: 可用来设定根据砂纸的使用次数来自动调节研磨时间-从而使得研磨后的端面几何形状的数据分布更均匀并可延长砂纸的使用寿命
- **压力逐渐上升和固定高度**这两种模式可选择设定于每个研磨步骤中
- **更宽的调速范围: 10- 200转/分**
- **具备耗材信息输入**: 可通过条形码扫描器和触摸屏输入砂纸、研磨垫、研磨液的信息-协助管理耗材的使用寿命
- **可编程研磨工艺 (最大可达48套)**
- 开放式空间设计- 上部空间可悬挂大尺寸室外用缆
- 同时具备IPC (独立压力控制) 和 **DPC (动态压力控制)** 两种研磨方式, 可任意选用
- 使用DPC模式时, 四角卡具将研磨夹具刚性夹紧, 加压方式由研磨桌板从下向上施压, 从而消除了旧的加压方式下, 重型线缆的刚性张力附加在夹具上而导致的研磨过程中压力的变化
- 向上兼容SFP-550的老款夹具

新技术

~ **DPC: 动态压力控制** ~
(专利申请中)

工艺 01 EX. FOR MT				操作	
步骤 2/5	QTY. 24	DPC 24	独立		
时间 sec	0/30	速度 rpm	0/110	压力 N	0.0/84.0
研磨垫	PG5X-490-SR3	研磨片	GC5D	研磨液	D.I. WATER
使用次数	1/1	-状态-	研磨片限制互锁		
停止	开始	重置			

	工艺 01 EX. FOR MT		文件编辑	设定	返回	
1st	研磨夹具型号 MT-24SQ1-B					
2nd	步骤 1		研磨夹具头数 24	压力模式	DPC	
3rd	步骤	ON	固定高度	OFF	快输入 输入	
4th	时间	30	速度	110	压力	84.0
5th	sec		rpm		N	
6th			等比增加	10	等比增加	20
			sec		sec	
7th	研磨垫		研磨片	寿命	研磨液	
8th	PG5X-490-SR3		GC5D	0	D.I. WATER	

返回	固定高度	时间 sec	速度 rpm	等比增加 sec	压力 N	等比增加 sec
1	ON	OFF	30	110	10	84.0 20
2	ON	OFF	60	110	5	84.0 5
3	ON	OFF	60	110	5	84.0 5
4	ON	OFF	60	110	5	84.0 5
5	ON	OFF	180	110	5	84.0 5
6	OFF	OFF	30	110	0	100.0 0
7	OFF	OFF	30	110	0	100.0 0
8	OFF	OFF	30	110	0	100.0 0

■ 规格参数

重量:	22kg (48.5lb)
尺寸:	240W x 370D x 305H (mm)
研磨方式:	公转和自转
压力:	2N to 200N 在DPC 模式
电源电压、频率:	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
压缩空气:	0.6MPa to 0.8MPa
电机速度:	公转: 10 to 200rpm 自转: 公转速度的 1/100
砂纸、研磨垫尺寸:	5" (127mm)



大容量, 多头
智能自动化
极优异的 MT 几何端面

SFP-560A3C 标准配件

描述	产品号	数量
主机	SFP-560A3C	1
2A保险丝(在插座内)	RP55-56	1
M3×60-不锈钢螺丝	M14-00096	2
电源线线缆	RP55-30	1
线缆架	FP-CH	1
U盘	FP-USB	1
止逆阀	RP56A-24	1
条码扫描仪	FP-SCN56-A	1
操作手册	FP-IM56A3C	1
研磨工艺手册	FP-PM56A3C	1
维护手册	FP-MM56A3C	1

研磨耗材

陶瓷插芯研磨砂纸

描述:	砂纸型号:
30um Silicon Carbide	GA5D
30um Diamond	DA5D-30U
9um Diamond	DR5D-9U
5um Diamond	DG5D-5U
3um Diamond	DH5D-3U
1um Diamond	DJ5D-1U
Silica	XF5D

*还提供其他类型的研磨砂纸和研磨液。

MT多芯研磨砂纸

描述:	砂纸型:
Adhesive Removal & Leveling	GC5D
Rough polishing	AR5D
Fiber protrusion	GH5D
Finishing	FM5D-SOAP-2

*还提供泥浆(湿磨)抛光耗材。

橡胶和玻璃垫可用于各种硬度和厚度(询问详情):

60, 65, 70, 75, 80, 85 & 90度
4.8, 4.9, 5.0, & 5.05 mm 厚度, 直径5"。

用于MT研磨的玻璃垫为**PG5X-490-SR3**, 研磨面具粘性硅胶(SR5D-10T), 使您可以简单地将研磨片贴在玻璃垫上, 不需要使用带背胶的研磨片或者双面胶。后面具有橡胶面, 预防玻璃垫在研磨盘上划掉。

支持研磨夹具及配件

I.P.C. 独立加压研磨夹具

描述:	型号:
FC/PC	PH55-FP-20 or 24
FC/APC (台阶或圆锥插芯)	PH55-FP8*-18-I or 24
SC/PC	PH55-CP-20, 24 or 32
SC/APC (台阶或圆锥插芯)	PH55-CP8*-18-I or 24 or 32
ST/PC	PH55-SP-20 or 28
LC/PC	PH55-PL-24 or 48
LC/PC 高压	PH55-PL-24HP
LC/APC	PH55-PL8A-20-B, 24 or 48
LC/APC 高压	PH55-PL8A-20HP-B, 24HP,
	PH55-PL8A-48HP or 54HP
LC/PC 双联	PH55-PL-32DHP, 48DHP or
	PH55-PL-54DHP
LC/APC 双联	PH55-PL8A-32DHP-POR

VSFF (小型化设计) 连接器研磨夹具

CS/PC	PH55-CS-20
CS/APC	PH55-CS8A-18
MDC/PC	PH55-MDC-24
MDC/APC	PH55-MDC8A-24
SN/PC	PH55-SN-24
SN/APC	PH55-SN8A-24
MDCJR/PC	PH55-MDCJR-24
MDCJR/APC	PH55-MDCJR8A-24
SNJR/PC	PH55-SNJR-24
SNJR/APC	PH55-SNJR8A-24
SNCOM/APC	PH55-SNCOM8A-24
IP16/SN Ferrule / PC	PH55-F0423-700
MDC ferrule /PC	PH55-F0423-740

固定式D.P.C.研磨夹具(只适用于SFP-560A系列的研磨机)

Conical SC/APC	PH55-CP8C-16FX
OptiTap	PH55-OPT8C-18FX or 24FX
LC/PC Simplex & Duplex	PH55-PL-32DFX or 48DFX
LC/APC Duplex	PH55-PL8A-32DFX-POR
MDC/PC	PH55-MDC-24FX
MDC/APC	PH55-MDC8A-24FX
CS/PC	PH55-CS-20FX
CS/APC	PH55-CS8A-18FX
SN/PC	PH55-SN-24FX
SN/APC	PH55-SN8A-24FX
MDCJR/PC	PH55-MDCJR-24FX
MDCJR/APC	PH55-MDCJR8A-24FX
SNJR/APC	PH55-SNJR8A-24FX
SNCOM/APC	PH55-SNCOM8A-24FX
IP16/SN Ferrule / PC	PH55-F0423-700FX
Universal Ferrule Holder	PH55-F0423-210C

多芯研磨夹具 及附属品

MT/PC One-lever Holder	PH55-MT-24SQ1-B
MT/APC One-lever Holder	PH55-MT8A-24SQ1-B
清洗台	MT-P-WSH56-C
固线器	MT-P-CMH56-D
风机	MT-P-BLW56-B
无纺布清洁纸	MT-P-NWPAPER-A

*Please contact for connector types and capacity not listed.

*Custom made holders are available upon request

*Cable management for IPC holders are also available.

中国区代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86 755 86655593, 86655448, 86655579 Email: info@pztest.com website: www.pztest.com

Seikoh Giken reserves the right to improve, enhance and modify features and specifications of Seikoh Giken products without prior notifications