


精工技研 SLC-AN1系列 LC/APC单联适配器 SLC-AN121100G

精工技研 SLC-AN1系列 LC/APC单联适配器 SLC-AN121100G。插损：≤0.3 dB，测试光源：LD，测试波长：1310 nm，光纤：单模，标准线类型：ANGLED-PC。

数据参数			
型号	SLC-AN121100G		
插损	≤0.3 dB		
测试条件	测试光源	LD	
	测试波长	1310 nm	
	光纤	单模	
	标准线类型	Angled-PC	
构成部件及材质			
部件名称	数量	材质	说明
外壳A	1	PEI	蓝色, 阻燃 (UL94V-0)
外壳B	1	PEI	蓝色, 阻燃 (UL94V-0)
开口套管	1	氧化锆陶瓷	-
防尘帽	2	PP	白色, 阻燃 (UL94V-0)
产品型号简析			
MODEL Number		TYPE Number	
SLC-AN1		2 1 1 0 0 G	
开口套管	2	氧化锆	管理位数
LOGO标识	1	无	0 0 G
			防尘帽
			白色防尘帽

精工技研 LC适配器清单		
型号	说明	图片
SLC-A121100G	蓝色 (LC/UPC单联适配器)	
SLC-AN121100G	绿色 (LC/APC单联适配器)	
SLCF-2A221100G	蓝色 (LC/UPC双联适配器)	
SLCF-2A121100G	蓝色 (LC/UPC双联适配器)	
SLCF-2AN121100G	绿色 (LC/APC双联适配器)	
SLCFP-2A122701G	蓝色/长耳 (LC/UPC双联适配器)	
SLCFP-2A1227X1G	蓝色/长耳/带安全挡片 (LC/UPC双联适配器)	
SLCFP-2AN122701G	绿色/长耳 (LC/APC双联适配器)	
SLCFP-2AN1227X1G	绿色/长耳/带安全挡片 (LC/APC双联适配器)	
SLCFP-2A422701G	蓝色/短耳 (LC/UPC双联适配器)	
SLCFP-2A4227X1G	蓝色/短耳/带安全挡片 (LC/UPC双联适配器)	
SLCFP-2AN422701G	绿色/短耳 (LC/APC双联适配器)	
SLCFP-2AN4227X1G	绿色/短耳/带安全挡片 (LC/APC双联适配器)	
SLCFP-4A121100G	蓝色/长耳 (LC/UPC四联适配器)	
SLCFP-4A421100G	蓝色/短耳 (LC/UPC四联适配器)	

工程图



Note: This drawing does not include the cap.

Unit: mm





Figure 3 ©Cap

Unit: mm



t = 1.55 to 1.70

Figure 4 Cut-hole Dimensions for Reference

Unit: mm