

# 精工技研 SSC-A6系列 SC/UPC单联适配器 (带金属挡片)

## 特点:

- 符合国际标准IEC61754-4
- 符合 TELCORDIA GR-326-CORE ISSUE4
- 连接损耗 $\leq 0.3\text{DB}$
- 带有氧化锆开口套管
- 带有自动开关式金属挡片, 切断光信号
- 独特的内部金属挡片设计, 反复拆装后也不会出现内部金属挡片偏移, 保持安全性

### 数据参数

型号	SSC-A62270X1G		
插损	$\leq 0.2\text{ dB}$		
测试条件	测试光源	LD	
	测试波长	1310 nm	
	光纤	单模	
	标准线类型	PC, R20 mm	

### 构成部件及材质

部件名称	数量	材质	说明
开口套管	1	氧化锆	阻燃 (UL94V-0)
套管支架	2	PA9T-GF	黑色 阻燃 (UL94V-0)
适配器外壳	1	PBF-GF	蓝色 阻燃 (UL94V-0)
金属外框	1	不锈钢	-
金属挡片	1	不锈钢	-
卡键	1	不锈钢	-
防尘帽	2	PC	阻燃 (UL94V-0)

### 产品型号简析

SSC-A5	蓝色/长耳/标准型 (SC/UPC单联适配器)
SSC-AN5	绿色/长耳/标准型 (SC/APC单联适配器)
SSC-A6	蓝色/短耳/标准型 (SC/UPC单联适配器)
SSC-AN6	绿色/短耳/标准型 (SC/APC单联适配器)

  

MODEL Number	TYPE Number
SSC-A6	2 2 7 0 X 1 G

  

2	开口套管	氧化锆
2	LOGO标识	SG / SSC-A
7	防尘帽	黑色防尘帽
8		半透明防尘帽
0	包装数量	50个/盒
3		50个/袋

  

1	管理位数	G
1	规格	耦合结构抗拉强度: 100 N 或以上
0	金属挡片	没有
X		有

### 精工技研 SC适配器清单

型号	说明	图片
SSC-A5227001G	蓝色/长耳/标准型(SC/UPC单联适配器)	
SSC-A6227001G	蓝色/短耳/标准型(SC/UPC单联适配器)	
SSC-AN5227001G	绿色/长耳/标准型(SC/APC单联适配器)	
SSC-AN6227001G	绿色/短耳/标准型(SC/APC单联适配器)	
SSC-A52270X1G	蓝色/长耳/带安全挡片(SC/UPC单联适配器)	
SSC-A62270X1G	蓝色/短耳/带安全挡片(SC/UPC单联适配器)	
SSC-AN52270X1G	绿色/长耳/带安全挡片(SC/APC单联适配器)	
SSC-AN62270X1G	绿色/短耳/带安全挡片(SC/APC单联适配器)	
SSCF-2A322700G	蓝色/长耳(SC/UPC双联适配器)	
SSCF-2A422700G	蓝色/短耳(SC/UPC双联适配器)	
SSCF-2AN322700G	绿色/长耳(SC/APC双联适配器)	
SSCF-2AN422700G	绿色/短耳(SC/APC双联适配器)	

## 工程图

