

SFP-560A3C-FA

Platform Polisher for Factory Automation



中国大陆代理商

■ 特点/优点

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86-755-8665-5448; +86-755-8665-5579; Email: info@pztest.com Website: www.pztest.com

SFP-560A3C-FA具有Factory Automation机自动抛光所需的三个关键功能:

1. 自动夹持
2. 转盘原点复位
3. 通过网络连接从外部设备发出操作指令

精工技研能为贵司工程师提供必要的地址信息，以便从他们自己的FA机器发送命令来操作SFP-560A3C-FA。

具有与SFP-560A3C相同的功能，可单独使用

- 耗材信息可信息化管理，研磨片、研磨垫、研磨液的输入
- 任何步骤都可以按照您的需求，重新进行时间输入设置
- 压力上升和固定高度模式可用于所有研磨步骤
- 更广的速度调节范围：10-200 rpm
- 还有更多功能，使抛光更高效、更方便！



精工技研 SFPS-V1 Automated
Fiber Polishing System

■ 规格

Weight	22kg (48.5lb)
Dimensions	240W x 370D x 305H (mm)
Polishing Method	) Rotation & Revolution
Pressure Control	2N to 200N in DPC mode
Power	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz 0.
Required Air	6MPa to 0.8MPa Revolution:
Motor Speed	10 to 200rpm Rotation: 1/100 of rev. speed 48 processes
Process storage	Wired emergency stop
Safety Protocol	circuit Modbus TCP/IP

~ DPC：动态压力控制~
(专利申请中)



大容量、智能自动化
以及出色的MT 几何端面。