



TRIGG AIR -手持式吹缆机

坚固耐用的手持式光缆吹缆机,电池供电,针对FTTX气吹光缆(EPFU)及微缆安装进行了优化,光缆外径从0.8到3mm,吹入3mm,5mm,7mm和8mm的管道。有效的光纤安全性和可调节的夹紧力确保了所有光缆设计都能有效安全地安装。坚固的便携箱确保运输安全,配有电池、充电器和各种电缆密封件。准备好了!



手持式光缆吹缆机- 适合光缆外径0,8-3mm, 管道直径3mm, 5mm, 7mm及8mm

- 电池驱动
- 机械夹持及可调推力确保光纤安全
- 前进后退档位
- 带橡胶圈的驱动轮确保良好的软夹持
- 速度,距离数字显示
- 最高速度: 150 m/min
- 最大推力: 30N
- 三档定速旋钮支持匀速吹缆

中国区代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86 755 86655593; 86655579; 86655448

Email: info@pztest.com Website: www.pztest.com

技术参数

-  **电池:**
12V, 4Ah Milwaukee
-  **最小/最大压力:**
8-16 Bar
-  **推力:**
最高 30 N
-  **光缆直径:**
0,8 - 3 mm
-  **管道直径:**
3, 5, 7, 8 mm
-  **重量:**
6,3 kg (含便携箱)
-  **压缩空气接口:**
Std 3/8" Cejn
-  **宽x高x深 (便携箱)**
460 x 350 x 180 mm



TRIGGAIR便携箱



TRIGGAIR 带滚筒支架



定速控制




桌面支架



三档管道夹5mm,7mm及8mm



TRIGGAIR带三脚架



2-3mm光缆金属驱动轮



JETAIR 100270空压机



12V, 4AH MILWAUKEE 电池



电池充电器

TRIGGAIR标配

- TriggAIR主机
- 110/230V到12V电池充电器
- 两只12V 4 Ah Milwaukee锂电池
- 光缆密封圈:
 - 1,2 mm - 十只
 - 1,8 mm - 十只
 - 2,2 mm - 十只
 - 2,8 mm - 十只
- 原装Jetting切管刀一只
- 用户手册

TRIGGAIR可选配件

- 光缆滚筒支架
- 折叠式三脚架
- 2-3 mm光缆驱动轮
- 桌面支架
- Jetair 100270空压机

JETTING空压机选用指南

管径	气量	气压
Up to Ø 4 mm	100 l/min	8-16 Bar
Ø 4-7 mm	150 l/min	10-16 Bar
Ø 8-10 mm	300 l/min	10-16 Bar
Ø 12-16 mm	600 l/min	10-16 Bar